

プリンター本体部	プリント方式		ライン型インクジェット方式	
	プリント解像度		標準時 300dpi×300dpi	
			高精細モード時 300dpi×600dpi	
			文字スムージング処理時 600dpi×600dpi	
	インク		油性顔料タイプ	
	ファーストプリント		5秒以下	
	プリント速度		A4横：片面140枚/分、両面70枚/分以上 A4：片面108枚/分、両面54枚/分以上 B4：片面90枚/分、両42枚/分以上 A3：片面79枚/分、両面39枚/分以上	
	用紙サイズ		給紙台 最大A3ワイド判相当 最小ハガキサイズ相当	
	プリント領域		最大310mm×550mm	
	用紙厚		46～210g/m ² 紙	
	給紙容量		1,000枚	
	対応プロトコル		TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port9100, IPv4, IPv6, IPSec	
	対応OS		Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, iOS/iPadOS	
	インターフェイス		Ethernet/1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T2ポート, USB2.0 1ポート, USB3.0 2ポート	
	本体メモリ		4GB	
	HDD容量		500GB	
	消費電力		最大1000w以下、レディ80w以下、省電力モード：スリープ2w以下、スタンバイ0.4w以下	
その他		タブレットプリント、PDFダイレクトプリント、USBメモリープリント機能搭載		
環境への配慮		グリーン購入法適合であること エコマーク認定品商品であること 国際エネルギープログラム適合であること インク等空容器の回収システムが確立していること		
スキャナー	形式		オートフィーダー（原稿自動送り装置）付き フラットベッドスキャナー	
	スキャンモード		カラー・モノクロ・オート	
	最大読取範囲		原稿台使用時：303mm×432mm オートフィーダー使用時：295mm×430mm	
	光学解像度		600dpi	
	オートフィーダー	形式		原稿移動型（両面同時読み取り方式による両面読み取り）
		原稿サイズ		最大：297mm×432mm 最小100mm×148mm
		用紙厚（重さ）		52～128g/m ²
		原稿最大積載量		最大200枚（80g/m ² ）または25mm以下
		読み取り速度		スキャンモード時：片面・両面100ページ/分以上（A4横カラー/モノクロ） コピーモード時：片面・両面80ページ/分以上（A4横カラー/モノクロ）
	コピー機能	出力解像度		標準：300dpi×300dpi 高精細：300dpi×600dpi
		ファーストコピー		7秒以下
		拡大/縮小		等倍、固定変倍、ズーム（50～200%）
	スキャン機能	出力解像度		200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
データ保存方法		本体HDD保存、サーバー保存、メール送信、USBメモリー保存		
データ保存方式		白黒：TIFF, PDF, PDF/A グレースケール/フルカラー：TIFF, JPEG, PDF, PDF/A		
拡大/縮小		等倍のみ		
排紙トレイ	方式・出力方向		ステープル機能付き一段シフト排紙トレイ、フェイスダウン式	
	用紙サイズ		ノンソート時	90mm×148mm～340mm×550mm
			シフトソート時	定形：182mm×257mm～297mm×431.8mm 不定形：131mm×148mm～305mm×550mm
	積載可能枚数		A3/B4/A4/A4横/B5/B5横：1,000枚 A5/A5横/B6/A6/ハガキ/不定形：100枚	
	速度	最高排紙速度		片面140枚/分
		オフセット排紙時		片面115枚/分
		ステープル時		片面/両面：42枚/分
	ステープル	用紙サイズ		最大：A3（297mm×420mm） 最小：B5（182mm×257mm）
		用紙厚（重さ）		52～210g/m ²
		ステープル可能枚数		A4/A4横/B5/B5横：50枚 A3/B4/：25枚 サイズ混在：25枚
ステープル位置		フロント側1ヶ所（斜め打）、リア側1ヶ所（斜め打）、中央2ヶ所（平行打ち）		